



## Фильтр для силоса INFA-JETRON AJB

**Полностью автоматический силосный фильтр для улавливания пыли из отработанного воздуха пневматически заполненной силосной установки или резервуаров.**

Описание

Особенности

Опции

Типы фильтров

### Описание

INFA-JETRON является полностью автоматическим силосным фильтром с продувкой сжатым воздухом для обеспыливания пневматически заполняемых силосов. Данный фильтр подходит для всех сухих и сыпучих насыпных материалов.

### Особенности

- > Точечный фильтр для силоса с пневматической системой очистки, корпусом из нержавеющей стали и откидной, защищающей от непогоды крышкой
- > Замена фильтровальных элементов без использования инструментов
- > Сбалансированное соотношение между площадью фильтра и габаритами корпуса для максимальной пропускной способности

## Опции

- > Вариант исполнения для взрывоопасных зон АTEX по директиве 2014/34/EU
- > Электронное устройство управления для периодической или зависимой от дифференциального давления очистки фильтра с установкой принудительных циклов
- > Исполнение из нержавеющей стали всех элементов корпуса и встроенных деталей или компонентов, соприкасающихся с продуктом / пылью
- > Вариант исполнения для горячего газа с температурой до 60°C
- > Фильтрующие материалы различного качества (например, соответствующие требованиям FDA для пищевой промышленности)
- > Вспомогательное шумоподавляющее оснащение для эксплуатации фильтра в местах с ограничениями по шуму

| Типы фильтров | Фильтрующая поверхность[m <sup>2</sup> ] | Расход сжатого воздуха* [н.м <sup>3</sup> /ч] | Номер чертежа |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 800-980-15 P  | 15                                       | 7                                             | 4010          |
| 800-980-22 P  | 22,5                                     | 7                                             | 4010          |
| 800-1400-31 P | 31,5                                     | 7                                             | 4010          |
| 800-1600-7 S  | 7                                        | 7                                             | 4010          |

\*При давлении 6 бар и паузе 10 секунд

## СКАЧАТЬ

Размер листов Infa-Jetron AJB

Рекомендация

Информационная брошюра

Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:  
**service@infastaub.ru**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).