Фильтр для силоса INFA-VARIO-JET IPV

Описание
Особенности
Опции

Описание

Der INFA-VARIO-JET IPV ist ein vollautomatisch arbeitendes Silofilter zur Entstaubung der Abluft aus Silos oder Behältern; z. B. bei druckpneumatischer Befüllung. Montage und Wartung sind einfach zu handhaben. Der Silofilter zeichnet sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Neben vielfältigen optionalen Ausstattungsmerkmalen, ist eine Ausführung für Temperaturen bis -40 °C erhältlich sowie eine Version für die Nutzung bei der Produktion von Lebensmitteln. Alle produktberührenden Komponenten sind gemäß der Verordnungen EU 1935/2004 und EU10/2011 zugelassen.

Особенности

- Aufsatzfilter mit pneumatischer Abreinigungseinheit
- Pneumatische Jet-Puls Abreinigung für kontinuierlichen Betrieb
  - Standard: +/- 50 mbar, bis 80°C, Explosionsdruckstoßfest bis 2 bar nach DIN EN 14460
- Explosionsgeschützte Ausführung nach Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
- Filterummantelung und alle Gehäuse- und Einbauteile in Kontakt mit dem Produkt / Staub aus Edelstahl

- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Filterfläche und Gehäusedimensionierung zur Unterstützung maximaler Förderleistungen
- Wahlweise Filterpatronen oder Filterschläuche

Опции

- Elektronisches Steuergerät für zeittakt- oder differenzdruckgeregelte Filterabreinigung mit Nachlauf
- Reingasaustritt mit Schutzgitter
- Heißgasausführung bis 130 °C
- Filtermedien in verschiedenen Qualitäten (z. B. lebensmittelunbedenklich nach Verordnung EU 1935/2004 und EU 10/2011)
- Schallreduzierende Zusatzausrüstungen für den Betrieb in lärmsensiblen Umgebungen

СКАЧАТЬ

Информационная брошюра

Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты: **service@infastaub.ru**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти здесь.

Все предстоящие выставки можно найти здесь.

Подпишитесь на нашу рассылку.