

INFA-JETRON IPF

Патронный фильтр для обеспыливания станций погрузки или для центрального обеспыливания станков и рабочих мест.

Описание
Особенности
Опции
Типы фильтров

Описание

Патронный фильтр AJP с пневматической системой очистки является отдельно стоящим фильтром для непрерывного обеспыливания механизмов и рабочих мест. Он разработан для сухой и сыпучей пыли.

На выбор предлагается несколько моделей базовых модулей, что гарантирует широкие возможности подгонки конструкции к технологическим условиям. Занимаемая опорная поверхность базового блока составляет всего приблизительно 1 м². Замена фильтрующих патронов – для экономии монтажной высоты – осуществляется со стороны неочищенного газа. Это исключение, так как на всех остальных сериях фильтров INFASTAUB с пневматической системой очистки фильтрующие элементы заменяются со стороны очищенного газа.

Особенности

- Базовый модуль в виде отдельно стоящего устройства с пылесборником, бочкой и пневматической системой очистки
- Замена фильтровальных элементов со стороны неочищенного газа на нормальной рабочей высоте
- Прочность корпуса до +/- 50 мбар
- Температура 80 °C

Опции

- Различные комплектующие, например:
  - вентилятор
  - отсекающая заслонка
  - шлюзовый питатель
  - датчик максимального уровня в бочке и другое
- Вариант исполнения для взрывоопасных зон ATEX по директиве 2014/34/EU
- Электронное устройство управления для периодической или зависимой от дифференциального давления очистки фильтра и дополнительных устройств (вентилятора, шлюзового питателя и т. д.)
- Варианты системы управления и двигателей для нестандартных значений напряжения (например, 500 В)
- Вариант исполнения для горячего газа с температурой до 130°C
- Фильтрующие материалы различного качества (например, соответствующие требованиям FDA для пищевой промышленности)
- Вспомогательное шумоподавляющее оснащение для эксплуатации фильтра в местах с ограничениями по шуму
- Интегрированная вторая ступень фильтрации H13-H14

Типы фильтров	Фильтрующая поверхность [m²]	Расход сжатого воздуха* [н.м³/ч]	Номер чертежа
1/321	32	7	4030
1/421	42	7	4030A
2/321	64	14	4031
2/421	84	14	4031
152	15	7	4100
202	20	7	4100

*При давлении 6 бар и паузе 10 секунд

СКАЧАТЬ

Рекомендация
Информационная брошюра

Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты: **service@infastaub.ru**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти здесь.

Все предстоящие выставки можно найти здесь.

Подпишитесь на нашу рассылку.