

Skip navigation

INFASTaub.RU

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР

ПАТРОННЫЙ ФИЛЬТР INFA-JETRON IPF



## INFA-JETRON IPF

Патронный фильтр для обеспыливания станций погрузки или для центрального обеспыливания станков и рабочих мест.

## Описание

Патронный фильтр АJP с пневматической системой очистки является отдельно стоящим фильтром для непрерывного обеспыливания механизмов и рабочих мест. Он разработан для сухой и сыпучей пыли.

На выбор предлагается несколько моделей базовых модулей, что гарантирует широкие возможности подгонки конструкции к технологическим условиям. Занимаемая опорная поверхность базового блока составляет всего приблизительно 1 м². Замена фильтрующих патронов – для экономии монтажной высоты – осуществляется со стороны неочищенного газа. Это исключение, так как на всех остальных сериях фильтров INFASTAUB с пневматической системой очистки фильтрующие элементы заменяются со стороны очищенного газа.

## Особенности

- > Базовый модуль в виде отдельно стоящего устройства с пылесборником, бочкой и пневматической системой очистки
- > Замена фильтровальных элементов со стороны неочищенного газа на нормальной рабочей высоте
- > Прочность корпуса до +/- 50 мбар
- > Температура 80 °C

## Опции

- > Различные комплектующие, например:
  - > вентилятор
  - > отсекающая заслонка
  - > шлюзовый питатель
  - > датчик максимального уровня в бочке и другое
- > Вариант исполнения для взрывоопасных зон АTEX по директиве 2014/34/EU
- > Электронное устройство управления для периодической или зависимой от дифференциального давления очистки фильтра и дополнительных устройств (вентилятора, шлюзового питателя и т. д.)
- > Варианты системы управления и двигателей для нестандартных значений напряжения (например, 500 В)
- > Вариант исполнения для горячего газа с температурой до 130°C
- > Фильтрующие материалы различного качества (например, соответствующие требованиям FDA для пищевой промышленности)
- > Вспомогательное шумоподавляющее оснащение для эксплуатации фильтра в местах с ограничениями по шуму
- > Интегрированная вторая ступень фильтрации H13-H14

| Типы фильтров | Фильтрующая поверхность [m <sup>2</sup> ] | Расход сжатого воздуха*<br>[н.м <sup>3</sup> /ч] | Номер чертежа |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1/321         | 32                                        | 7                                                | 4030          |
| 1/421         | 42                                        | 7                                                | 4030A         |
| 2/321         | 64                                        | 14                                               | 4031          |
| 2/421         | 84                                        | 14                                               | 4031          |
| 152           | 15                                        | 7                                                | 4100          |
| 202           | 20                                        | 7                                                | 4100          |

\*При давлении 6 бар и паузе 10 секунд

## СКАЧАТЬ

Рекомендация

Информационная брошюра

Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:  
**service@infastaub.ru**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).