



INFA-INLINE-FILTER INF

Фильтр безопасности

[Описание](#)

[Особенности](#)

[Опции](#)

[Типы фильтров](#)

Описание

INFA-INLINE является фильтром безопасности без функции очистки, предназначенным для защиты компрессоров и обрабатывающих устройств в случае проскока пыли через фильтр первой ступени фильтрации.

По достижении максимально допустимого значения сопротивления фильтра требуется замена

фильтровальных патронов.

Особенности

- > Закрытый корпус фильтра с опорными ножками,
- > Использование фильтрующих патронов или рукавов на выбо
- > температурой 80°C

Опции

- > Исполнение из нержавеющей стали всех элементов корпуса и встроенных деталей или компонентов, соприкасающихся с продуктом / пылью
- > Прочность корпуса до +10 бар для эксплуатации под давлением или пневматического всасывания, а также для устойчивости ударной нагрузки
- > Вариант исполнения для взрывоопасных зон АTEX по директиве 2014/34/EU
- > Комплектующие для измерения дифференциального давления
- > Вариант исполнения для горячего газа с температурой до 160°C
- > Фильтрующие материалы различного качества (например, соответствующие требованиям FDA для пищевой промышленности)
- > люком в зоне неочищенного газа и
- > поворотным устройством для расположенной со стороны очищенного газа крышки технического обслуживания

Тип фильтра	Фильтрующая поверхность [м²]	Номер чертежа
500-1000-16	16	6050
710-1000-28	28	6050
900-1200-80	80	6050
1100-1200-140	140	6050
1400-1200-200	200	6050

СКАЧАТЬ

Размер листов Infa-Inline-Filter INF

Рекомендация

Информационная брошюра

Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).