



[Translate to russisch:] In einem Ausbildungsbetrieb für Steinmetze werden ca. 20 Arbeitsplätze über einen Zentralfilter entstaubt. Die Luftmenge beträgt insgesamt 360 m<sup>3</sup>/min. und wird über einen **Lamellenfilter Infa-Lamellen-Jet AJL 3/1083 dsf**, mit 324 m<sup>2</sup> Filterfläche gereinigt.

Der Staubaustrag des Lamellenfilters mit drei Kammern erfolgt über einen gemeinsamen Trichter mit Förderschnecke und Zellenradschleuse. Für den Fall, dass später an den Arbeitsplätzen mit Lacken und Lösemitteln gearbeitet wird, ist der Lamellenfilter druckstoßfest (bis 0,4 bar) mit Berstscheiben ausgelegt worden.

#### Technische Daten

Filtertyp		<b>Lamellenfilter Infa-Lamellen-Jet AJL 3/1083 dsf</b>
Volumenstrom	[m <sup>3</sup> /h]	21.600
Filterfläche	[m <sup>2</sup> ]	324
Filtermaterial		Polyester- Vlies PV-11
Druckstoßfestigkeit	[bar]	0,4 - mit Berstscheiben

---

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:  
**service@infastaub.ru**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).