



[Translate to russisch:]

Für eine Farbenfabrik wurden 20 Sackentleerungsfilter, bestehend aus einer Sackeinschütze und einem **druckluftgereinigten Patronenfilter**, geliefert. Alle Sackentleerstationen werden zentral über einen gemeinsamen Ventilator besaugt. Die pneumatische Abreinigung der Filterpatronen wird über einen Näherungsschalter, der durch die Sackeinschüttgossentür initiiert wird, automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

Da es sich - je nach Produktion - um kleine Chargen handelt, werden die zu entleerenden Säcke von Hand aufgeschlitzt und in die Einschüttgosse entleert. Eine Sackablage vor und ein Gitterrost in der Einschüttgosse erleichtern das Handling.

Technische Daten

Filtertyp		Patronenfilter Infa-Vario-Jet AJV 640-980-15P
Volumenstrom	[m ³ /h]	1.100
Filterfläche	[m ²]	15
Filtermaterial		Polyester-Vlies, antistatisch

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти **здесь**.

Все предстоящие выставки можно найти **здесь**.

Подпишитесь на нашу **рассылку**.

