



Область применения

Пример решения

Для данного сектора промышленности характерно высвобождение большого количества пыли. Поэтому практическая установка пылеочистки играет здесь немаловажное значение. Фильтровальные установки Infastaub обеспечивают снижение выброса пыли более чем на 99 %. Мы анализируем значения выброса пыли на местах и предлагаем оптимальную и самую экономичную фильтровальную систему.

Для обеспыливания воздуха, выделяемого из заполняемого системой пневмотранспорта силоса, используется воздушный фильтр серии **INFA-JETRON AJP 224-P**. Фильтровальная установка очищается пневматически и поэтому подходит для непрерывного процесса подачи продукта из пневмотранспорта с сохранением постоянного давления в системе.

Воздушный фильтр рассчитан на производительность от 55 м³/мин в конечном потоке или 10-12 м³/мин во время подачи продукта и при пылевой нагрузке неочищенного газа от 5-10 г/м³. Фильтрующие картриджи имеют общую площадь фильтрации 22 м². Замена фильтрующих картриджей производится с помощью зажимного приспособления легко и без инструментов на сторону чистого газа. Конструкция фильтровальной установки (фильтрующих картриджей и пневматической очистки) идентична цилиндрическому силосному фильтру INFA-JETROEN AJB, но в прямоугольном корпусе.

Технические данные

Тип фильтра	Картриджный фильтр AJP 224 P	
Производительность	[м ³ /мин]	55 (в конечном потоке), 10-12 (при подаче)
Площадь фильтрации	[м ²]	22
Содержание остаточной пыли	[мг/м ³]	< 20



Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти [здесь](#).

Все предстоящие выставки можно найти [здесь](#).

Подпишитесь на нашу [рассылку](#).