

Область применения
Пример решения

Выброс пыли в данной отрасли происходит в основном при приготовлении шихты, подготовке к процессу выплавки и при обработке стекла. Поэтому стекольные заводы обязаны соблюдать предписания об экологически безвредных производственных процессах и не превышать установленные законом допустимые значения выброса пыли. Характерная для стекольной промышленности пыль удаляется из отработанного воздуха с помощью тканевых фильтров.

При производстве керамики тоже необходимы меры по борьбе с запыленностью. Компания Infastaub предлагает широкий спектр пылеочистных установок, вариантов исполнения и конструкций фильтров для данных задач применения.

На установке для подготовки шихты необходимое для производства стекла сырьё загружается в силос, а оттуда дозируется в контейнерные весы и взвешивается в соответствии с составом стекла. Затем сырьевая смесь смешивается и транспортируется в стекловаренный резервуар с помощью конвейерных лент.

На новой стекольной фабрике по производству бутылочного стекла в Мексике производственные и транспортные процессы обеспыливаются с помощью 24 карманных фильтров серии INFA-JET AJN с площадью фильтрации от 1 - 45 м² и производительностью 60 - 1500 м³/ч. Требуемое содержание пыли в чистом газе составляет < 10 мг/м³.

Технические данные

Тип фильтра		карманных фильтров INFA-JET AJN
Производительность	[м³/ч]	60 - 1.500
Содержание пыли на входе в фильтр	[г/м³]	1 - 10
Остаточное содержание пыли	[мг/м³]	< 10
Площадь фильтрации каждого фильтра/td>	[м²]	1 - 45



Ваши контактные лица

С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты: **service@infastaub.ru**

Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти здесь.

Все предстоящие выставки можно найти здесь.

Подпишитесь на нашу рассылку.